

ELIKO S20



INFORMACIÓN

Impresora de tarjetas de tamaño muy compacto.

Soporta lectura y escritura de tarjetas banda magnética, chip de contacto y chip de proximidad (módulo opcional).

Especificaciones

Tipo S20/Impresora de documentos y tarjetas de un solo lado borrable de tipo escritorio
Método de impresión Tipo de impresión directa de sublimación térmica de tinte
Resolución 300 dpi × 300 dpi
Visualización de operación Panel de control de LCM
Memoria 128MB
Velocidad de impresión
De un solo color: 3-5segundos/ficha
A color: 20segundos/hoja
Dimensiones de fichas ISO—CR80 (85.6mmx53.98mm)
Espesor de tarjeta PVC 0.3-1.05mm
Capacidad de la caja de fichas 0
Capacidad de la caja en que se caben fichas 0
Dimensiones de la impresora 244 × 160 × 208 mm
Peso neto de la impresora 4.5Kg
Software
Programa de accionamiento : soportado Windows® XP, 7, 8, 10 de 32bits y de 64bits, Linux y Unix.
Software de producción de fichas: software de diseño de fichas de icarde, que soporta Windows® XP,7,8,10 de 32bits y de 64bits

Puerto de comunicación USB

Especificaciones de la fuente de energía 110—240V AC, 50/60Hz

Entorno de operación

1. Ambiente de servicio de estándar: 15°C-30°C (59-86°F), 20%-65% no condensado;
2. Ambiente de servicio máximo / mínimo: 0°C (32°F) / 40°C (104°F) , 20%-65% no condensado;

Módulo de las tarjetas de chip de tipo contacto Soportado
Tipo de consumibles

1. Cinta de color negro: 200m×60mm
2. Cinta de color oro, plata, blanco, rojo, azul: 100m×60mm;
3. Cinta a color de plena cuadrícula: YMCKO, 300 lados/rollo; YMCKOK, 240 lados/rollo;
4. Cinta a color de semi cuadrícula: 1/2ymcKO, 450 lados/rollo; 1/2ymcKOKO, 250 lados/rollo
5. Cinta de color negro revestida: KO, 500 lados/rollo;

Módulo de las tarjetas de chip de tipo inductivo Soportado
Módulo de escritura magnética Soportado, reconocimiento automático de HiCo/LoCo

Juego de revestimiento Se puede añadir

Herramienta de la limpieza

Grupo de limpieza, accesorios de limpieza, grupo de limpieza de los cabezales

Más información