

KIOSK S22K



INFORMACIÓN

Súper velocidad y calidad de impresión a doble cara, gran producción.

Soporta lectura y escritura de tarjetas banda magnética, chip de contacto y chip de proximidad (módulo opcional).

Especificaciones

Tipo S22K/Impresora de documentos y tarjetas integrada de máquina todo en uno

Método de impresión Tipo de impresión directa de sublimación térmica de tinte

Resolución 300 dpi × 300 dpi

Visualización de operación Panel de control de LCM

Memoria 128MB

Velocidad de impresión

De un solo color: 7-12segundos/ficha

A color: 42segundos/hoja

Dimensiones de fichas ISO—CR80 (85.6mmx53.98mm)

Espesor de tarjeta PVC 0.3-1.05mm

Capacidad de la caja de fichas 100 fichas ①/400 fichas② /200 fichas (0,76mm)

Capacidad de la caja en que se caben fichas 0

Capacidad de la bandeja de rechazo 30 fichas (0,76mm)

Dimensiones de la impresora 376 × 160 × 207 mm

Peso neto de la impresora 7.2Kg

Software

Programa de accionamiento: soportado Windows® XP, 7, 8, 10 de 32bits y de 64bits, Linux y Unix

Software de producción de fichas: software de diseño de fichas de icarde, que soporta Windows® XP,7,8,10 de 32bits y de 64bits

Puerto de comunicación USB+Ethernet+RS232 (Opcional)

Especificaciones de la fuente de energía 110—240V AC, 50/60Hz

Entorno de operación

1. Ambiente de servicio de estándar: 15°C-30°C (59-86°F), 20%-65% no condensado;

2. Ambiente de servicio máximo / mínimo: 0°C (32°F) / 40°C (104°F) , 20%-65% no condensado;

Módulo de las tarjetas de chip de tipo contacto Soportado

Tipo de insumos

1. Cinta de color negro: 200m×60mm;

2. Cinta de color oro, plata, blanco, rojo, azul: 100m×60mm;

3. Cinta a color de plena cuadrícula: YMCKO, 300 lados/rollo;

YMCKOK, 240 lados/rollo;

4. Cinta a color de semi cuadrícula: 1/2ymcKO, 450 lados/rollo;

1/2ymcKOKO, 250 lados/rollo

5. Cinta de color negro revestida: KO, 500 lados/rollo.

Módulo de las tarjetas de chip de tipo inductivo Soportado

Módulo de escritura magnética Soportado, reconocimiento automático de HiCo/LoCo

Juego de revestimiento Se puede añadir

Herramienta de la limpieza

Tiene capacidad de la configuración de estándar;

Tiene capacidad de la ranura de tarjeta de entrada con gran capacidad opcionalmente;

Tiene capacidad de la ranura de tarjeta con bloqueo opcionalmente

Más información