

Akori S20R



INFORMACIÓN

Gran velocidad y calidad de impresión a doble cara.

Soporta lectura y escritura de tarjetas banda magnética, chip de contacto y chip de proximidad (módulo opcional).

Especificaciones

Tipo S20R/Impresora de documentos y tarjetas de un solo lado borrable de tipo escritorio
Método de impresión Tipo de impresión directa de sublimación térmica de tinte
Resolución 300 dpi x 300 dpi
Visualización de operación Panel de control de LCM
Memoria 128MB
Velocidad de impresión
Impresión borrable: 6 segundos/ficha
Dimensiones de fichas ISO—CR80 (85.6mmx53.98mm)
Espesor de tarjeta PVC 0.3-1.05mm
Capacidad de la caja de fichas 0
Capacidad de la caja en que se caben fichas 0
Dimensiones de la impresora 244 x 160 x 208 mm
Peso neto de la impresora 4.5Kg
Software
Programa de accionamiento : soportado Windows® XP, 7, 8, 10 de 32bits y de 64bits, Linux y Unix
Software de producción de fichas: software de diseño de fichas de icarde, que soporta Windows® XP,7,8,10 de 32bits y de 64bits

Puerto de comunicación USB
Especificaciones de la fuente de energía 110—240V AC, 50/60Hz
Entorno de operación
1. Ambiente de servicio de estándar: 15°C-30°C (59-86°F), 20%-65% no condensado;
2. Ambiente de servicio máximo / mínimo: 0°C (32°F) / 40°C (104°F) , 20%-65% no condensado;
Módulo de las tarjetas de chip de tipo contacto Soportado
Tipo de insumos Ninguno
Módulo de las tarjetas de chip de tipo inductivo Soportado
Módulo de escritura magnética Soportado, reconocimiento automático de HiCo/LoCo
Juego de revestimiento Se puede añadir
Herramienta de la limpieza Grupo de limpieza, accesorios de limpieza, grupo de limpieza de los cabezales

Más información